

АО 2/100 исп.5М аккумуляторный отсек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Рекомендуемая емкость АКБ, напряжением 12 В, Ач		100—120
2	Количество АКБ		2
3	Габаритные размеры АКБ (ШхГхВ), мм, не более		410х200х280
4	Общая масса двух АКБ, кг, не более		70
5	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки и кронштейнов	500х260х704
		в упаковке	510х270х714
6	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		21,4 (22,5)
7	Диапазон рабочих температур, °С		-45...+50
8	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		95
9	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96		IP65
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		

изготовитель
 **БАСТИОН**
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

отдел продаж: sales@bast.ru
тех. поддержка: 911@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

