

# АО 2/40 исп.5М аккумуляторный отсек

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
1	Рекомендуемая емкость АКБ, напряжением 12В, Ач	17—40	
2	Количество АКБ	2	
3	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	400x500x225
		в упаковке	415x515x240
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	12,5(13,0)	
5	Диапазон рабочих температур, °С	-45...+50	
6	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	95	
7	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	IP65	
	<b>ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)</b>		

изготовитель  
**БАСТИОН**  
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018  
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт  
skat-ups.ru — интернет-магазин

отдел продаж: sales@bast.ru  
тех. поддержка: 911@bast.ru  
горячая линия: 8-800-200-58-30

