

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Кнопка выход

SPRUT Exit Button 90P-NT

SPRUT Exit Button 91P-NT

Дата выпуска _____

соответствует требованиям ФИАШ.420570.001ТУ

"Средства контроля прохода и управления доступом

СКУД SPRUT", ТР ЕАЭС 037/2016

"Об ограничении применения опасных веществ в

изделиях электротехники и радиоэлектроники",

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость

технических средств" и признан годным к эксплуатации

Штамп службы

качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА:

Продавец: _____

Дата продажи: "___" _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Монтажная организация: _____


Дата ввода в эксплуатацию: "___" _____ 20__ г. м.п.

BASTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНОПКА
ВЫХОД

SPRUT



BASTION



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp

EAC

bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru

Формат А5
ФИАШ.425513.048РЭ

SPRUT Exit Button 90P-NT
SPRUT Exit Button 91P-NT


*Благодарим вас за выбор наших сенсорных кнопок выход
SPRUT Exit Button-90P-NT и SPRUT Exit Button-90P-NT.*

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопки выход **SPRUT Exit Button-90P-NT** и **SPRUT Exit Button-91P-NT** предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа. Кнопки выполнены в пластиковом корпусе чёрного и белого цвета и предназначены для накладного монтажа. В состоянии ожидания на корпусе кнопки светится синий светодиодный индикатор, а в момент активации - зелёный.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Красный: +12В, Черный: Земля, Желтый: ОБЩ, Белый: НЗ, Зеленый: НР



ВНИМАНИЕ! Не размещайте инфракрасный датчик под прямыми солнечными лучами, т.к. это может повлиять на работоспособность кнопки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1,5 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Значение	
Модель	SPRUT Exit Button-90P-NT	SPRUT Exit Button-91P-NT
Цвет:	Белый	Чёрный
Материал	Пластик	
Длительность срабатывания	Следящий режим, максимум 7 с	
Релейный выход:	НЗ/НР/ОБЩ; 3А / AC120V, DC30V	
Питание:	12 В (DC)	
Потребляемый ток:	50 мА	
Класс защиты:	IP54	
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С	
Рабочая влажность:	5% - 95%	
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм, не более	85 x 85 x 14 мм	
Количество срабатываний:	не менее 100 000 раз	
Функция шифрования:	отсутствует	